

# HT25

## Macchina monocilindro a 2 cadute, a controllo elettronico integrale, per la produzione di calze da uomo, donna e bambino

### Caratteristiche produttive:

- calza in maglia liscia a 2 CADUTE + disegno a 5 colori per rango
- calza in maglia liscia a 1 caduta + disegno a 10 colori per rango
- vero jacquard in 2 colori a 2 CADUTE
- filet stitch in 2 colori a 2 CADUTE
- calza e collant a 2 CADUTE + disegno, anche su rete.
- tridimensionale su maglia liscia o spugna
- polsino doppio e semplice + disegno e tridimensionale
- calza con 3 cambi di fondo e rispettivo cambio di vanisè
- calza in spugna a 2 CADUTE + 5 colori per rango
- calza in spugna a 1 caduta + 8 colori per rango
- calza con soletta spugna e spugna disegnata con 5 colori
- asole tridimensionali e anelli di aggancio

### Caratteristiche tecniche:

- Memoria a bordo macchina per 10 disegni diversi
- Ciclo alternato per produrre 3 diversi articoli consecutivamente
- Trasferimento nuovo articolo a macchina in lavoro
- Passaggio da spugna a maglia liscia senza alcuna modifica meccanica
- Punta e tallone senza picker con riduzione della corsa
- Doppio dispositivo per allargamento/ restringimento maglia (collant)
- Velocità variabile della seghetta
- DAV (dispositivo per aumento di velocità)

### Optional

Ventola per aspirazione  
Sistema elettronico controllo dei fili (BTSR)  
Alimentatori positivi  
Accumulatori  
Personal computer  
Software disegni (ambiente Windows)  
Rovesciatore  
Anti-twist,  
dream  
microfeeder

<i>FINEZZA MACCHINA / MACHINE GAUGE</i>	11 / 17
<i>N. ALIMENTAZIONI / FEEDS</i>	2



**CESARE COLOSIO** SPA

<b>VELOCITA' / SPEED</b>	<i>RPM 350</i>
<b>CONSUMI MEDI CON VENTOLA / MACHINE CONSMPTION WITH SUCTION FAN</b>	<i>KW 1.50</i>
<b>CONSUMO VENTOLA / FAN CONSUMPTION</b>	<i>KW 0.80</i>
<b>PESO NETTO MACCHINA / NET WEIGHT</b>	<i>Kg 280</i>
<b>PESO LORDO CON CASSA / GROSS WEIGHT</b>	<i>Kg 380</i>
<b>PRODUZIONE - 24 ORE / PRODUCTION IN 24 HOURS</b>	<i>20 / 35 dozens</i>
<b>VOLTAGGI DI ALIMENTAZIONE/ VOLT</b>	<i>200-220-380-415-440</i>

<b>DIAMETRO/DIAMETER</b>	<b>AGHI / NEEDLES</b>
3 ¾"	108-120-132-144-156- 168-200-220-240