

JOLLY

Macchina monocilindro a 3 cadute, a controllo elettronico integrale, per la produzione di calze da uomo, donna e bambino e collant donna e bambina

Per la produzione

- Calza con disegno in 3 colori per rango (6 totali) in 3 alimentazioni
- Vero jacquard in 3 colori, in 3 alimentazioni
- Vero jacquard in 3 colori + disegno fino a 9 colori per rango, in 3 alimentazioni
- Filet stich in 3 colori, in 3 alimentazioni
- Polsino doppio, disegnato o in 1:1 tradizionale
- Maglia a rilievo in 3 alimentazioni (links-links)
- 3 cambi di colore con rispettivo cambio del filo di vanisè
- Calza in spugna + disegno a colori per rango (14 totali)
- Calza con disegno tridimensionale
- Spugna sagomata (possibilità di fare disegni in spugna su maglia liscia , in 6 diversi colori)to

Caratteristiche tecniche

- Memoria a bordo macchina da 5 a 10 disegni diversi
- Possibilità di produrre calza a destra e sinistra, consecutivamente
- Trasferimento a nuova macchina in lavoro
- Ciclo di preriscaldamento
- Nessuna modifica tecnica da maglia liscia a spugna

Gli optional

- Ventola aspirazione
- Sistema elettronico controllo dei fili
- Alimentatori positivi
- Personal computer
- Software disegni, Win95, Win98
- Rovesciatore
- Dispositivo allargamento maglia per collant
- Anti-twist
- Stenditore



CESARE COLOSIO SPA

<i>FINEZZA MACCHINA / machine gauge</i>	Da 11 a 17
<i>FINEZZA AGO / needle gauge</i>	GG48 + GG36
<i>N. ALIMENTAZIONI / Feeds</i>	3
<i>VELOCITA' / Speed</i>	RPM 720
<i>VOLTAGGI DI ALIMENTAZIONE / Voltage</i>	200-220-380-415-440
<i>PESO NETTO MACCHINA/ Net weight</i>	Kg 280
<i>PESO LORDO CON CASSA / Gross weight</i>	Kg 380
<i>PRODUZIONE 24 ORE / 24 h production</i>	Da 28 a 35 dozzine

<i>NUMERO AGHI</i>	<i>DIAMETRO</i>
<i>96-108-120-132-144</i>	3 ¼"
<i>120-132-144-156-168-176-200-220</i>	3 ¾"