

RISE TR COLLANT

МАШИНА ОДНОЦИЛИНДРОВАЯ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ МУЖСКОГО И ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА

ДЛЯ ВЯЗАНИЯ:

- Ажурное переплетение с иереносом петель с двумя подачами
- Перенос петель + рисунок в 3 цвета в ряду
- Общее количество цветов на изделии: 12
- Общее число число смен следа: 3 + пятки с различным исполнением
- Кулирная гладь + рисунок в 3 цвета в ряду
- филейное переплетение + рисунок в 2 цвета в ряду
- Ложная резинка
- 8-ми цветное жаккардовое переплетение
- двойной борт с рисунком + ажурное переплетение.

ОПЦИИ

- Вентилятор
- Электронная система контроля нитей (BTSR)
- Устройства позитивной подачи нитей (IRO)
- Персональный компьютер
- Программное обеспечение RISE
- Устройство выворачивания
- Устройство Dream для ориентировки изделий
- Противозакручиватель

	диаметр цилиндра 4 1/2
Кол-во игл Класс 24	100
Кол-во игл Класс 36	120



- Устройство подачи нитей для следа - 2
- Устройства подачи нитей для рисунка - 3 в 1
2 в 2
- Скорость программируемая - 250 обор./мин.
- Скорость цилиндра пятки - 190 обор./мин.
- Средн. потребляемая мощн.с вентилятором - 1,50 кВт
- Потребляемая мощн.вентилятора - 0,80 кВт
- Электропитание - 200-220-380-415-440 В 50/60 гц
- Вес нетто машины - 280 кг
- Вес брутто машины - 380 кг
- Суточная производительность - от 15 до 25 дюжин