

HT25

Одноцилиндровая машина 2-х системная с интегральным электронным контролем для производства мужских, женских и детских чулочно-носочных изделий

Производственные характеристики:

носки из кулирной глади, 2-х системная + рисунок в 5 цветов в ряду
носки из кулирной глади, 1-но системная + рисунок в 8 цветов в ряду
2-х цветное жаккардовое переплетение, 2-х системная
Филейное переплетение + рисунок в 2 цвета в ряда, 2-х системная
Носки и колготы, 2-х системная+ рисунок, также и на сетке.
по трем координатам из кулирной глади или плюша
двойной и простой борт + рисунок по трем координатам
носки с тремя сменами фона и сменой ванize
носки из плюша, 2 системы рисунок в 5 цветов в ряду
носки из плюша, 1 система рисунок в 8 цветов в ряду
носки с плюшевой подошвой и плюша с 5-цветным рисунком
петли по трем координатам и кольца зацепления

Технические характеристики:

Память на борту машины для 10 разных рисунков
Переменный цикл для последовательного производства 3 разных изделий
Перевод нового артикула на работающей машине
Переход с плюша на кулирную гладь без механической переналадки
Мысок и пятка без сбавочника и прибавочника с сокращением хода
Двойное устройство для расширения/сужения петель (колготы)
Переменная скорость лучковой пилы
Приспособление повышения скорости

Варианты

Вытяжной вентилятор
Электронная система контроля нитей (BTSR)
Персональный Компьютер
Программное обеспечение рисунков (среда Windows)
Опрокидыватель
Устройство противоскручивания, расправитель



Количество игл	ДИАМЕТР
96-108-120-132-144	3 1/4"
120-132-144-156-168-176-200-220	3 3/4"

КЛАСС МАШИНЫ	От 11 до 17	
КЛАСС ИГЛ	GG48 + GG36 + GG 54	
СИСТЕМЫ	2	
СКОРОСТЬ	350 ОБ/МИН	
СРЕД.РАСХОД С ВЕНТИЛЯТОРОМ	1.50 КВТ	
МОЩНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	0.80 КВТ	
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	200-220-380-415-440	
МАССА НЕТТО МАШИНЫ	280 КГ	
МАССА БРУТТО С ЯЩИКОМ	380 КГ	
СУТОЧ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	От 28 до 35 дюжин/24 ч	