

МАШИНА ОДНОЦИЛИНДРОВАЯ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ МУЖСКОГО, ЖЕНСКОГО И ДЕТСКОГО АССОРТИМЕНТА

Вырабатываемые изделия

- изделия из кулирной глади с рисунком в 5 цветов в ряду
- 2-х цветное жаккардовое переплетение двухсистемное
- филейное переплетение в 2 цвета двухсистемное
- трехмерная вязка на кулирной глади или плюше
- двойной и простой борт + рисунок + трехмерная вязка
- изделие с 3 сменами следа и сменой вязки «vanisé»
- изделие нормальное махровое с рисунком в 5 цветов в ряду
- след махровый или махровый с рисунком в 5 цветов в ряду
- трехмерные петли и кольца зацепления

Технические характеристики:

- Память на босту машины на 10 разных рисунков
- Альтернативный цикл для последовательной выработки 3-х разных артикулов
- Перенос нового артикула на машину в ходе ее работы
- Переход с плюша на кулирную гладь без механической переналадки
- Пятка и мысок без сбавочника и прибавочника с сокращением хода
- двойное устройство для расширения/сужения вязки (колготки)
- Переменная скорость пилки
- DAV (устройство для увеличения скорости)

ОПЦИИ

- Вентилятор
- Электронная система контроля нитей (BTSR)
- Устройства позитивной подачи (IRO)
- Персональный компьютер
- Программное обеспечение для создания рисунков (среда Window)
- Устройство выворачивания
- Противозакручиватель
- Оттяжка

	диаметр цилиндра 3 1/4	диаметр цилиндра 3 3/4
Кол-во игл	96-108 120-132 144	120-132 144-156 168-176 200-220

- Класс машины от 11 до 17
- Толщина игл GG48 + GG36
- Устройства подачи нитей для следа 2
- Скорость программируемая 350 обор./мин.
- Средн. потребляемая мощн. с вентилятором 1.50 кВт
- Потребляемая мощн. вентилятора 0.80 кВт
- Электропитание 200-220-380-415-440 В 50/60 гц
- Вес нетто машины 280 кг
- Вес брутто машины 380 кг
- Суточная производительность от 28 до 35 дюжин.

